

B-ONE PLUS

The economical solution
for your viscosity
measurements



LV1-LV4转子

全新的B-ONE PLUS操作简单直观，性能强，LR版
扩展测量范围或可选温度传感器将让您惊喜。

特点

- 测试结束时自动停止。
- 用户和锁定模式。
- 数据记录和USB传输。
- 显示屏上直接显示扭矩
- 外部温度探头（选件）
- 进度条显示粘度值

WHAT'S INCLUDED WITH DEVICE ?

(according to part number)根据部件号

- 4个LV转子或6个RV转子或KU 1-10转子
- 1个标准支架或机架支架。
- 1个触摸屏触笔
- 1本用户手册。
- 1份校准和检查证书。
- 1张超细纤维布。



R2-R7转子



MK KU1-10



齿轨支架

AVAILABLE INSTRUMENTS

货号	配置描述	粘度范围 (mPa.s)
CN600000	B-ONE PLUS 基础型RV套装 - 标准支架 (RV-2 to RV-7 转子)	200 to 240M
CN600200	B-ONE PLUS基础型RV套装 - 标准支架 (KU 1-10转子)	40 to 140KU
CN600009	B-ONE PLUS基础型RV套装 - 齿轨支架 (RV-2 to RV-7转子)	200 to 240M
CN600300	B-ONE PLUS LR基础型低粘度套装 – 标准支架 (LV-1 to LV-4转子)	15(1*) to 22M
N600309	B-ONE PLUS LR基础型低粘度套装 - 齿轨支架 (LV-1 to LV-4转子)	15(1*) to 22M

M for million / (*) 可以做到1 mPa.s –配 MS ULV 测量系统-选件 (不包含在套装中) .

技术参数

仪器类型

带7"触摸屏的无弹簧旋转粘度计

转速

在0.3 and 250 rpm之间自由调节

扭矩范围

Standard Version标准版: 0.05 to 13 mNm

LR version LR版本: 0.005 to 0.8 mNm

精度

+/- 1 % of the full scale全量程

重复性

+/- 0,2 %

显示

Viscosity粘度 (cP/Poises or mPa.s / Pa.s)

Speed 速度 – Shear rate 剪切速率 – Torque扭矩 – %

Shear stress剪切应力 – Time时间 – Temperature 温度(in option选项)

标准

ASTM : D115 ; D789 ; D1076 ; D1084 ; D1337 ;
 D1338 ; D1417 ; D1439 ; D1824 ; D2196 ; D2243 ;
 D2364 ; D2556 ; D3288 ; D3468 ; D3716 ; D3730 ;
 D3794 ; D4016 ; D4143 ; D4878 ; D4889 ; D5324 ;
 D5400 ; D6279 ; D6577 ; D7394 ; D8020 ; E2975 ;
 F1607 ; BS 5350 ; DIN 2555 ; 3219 ; 52007-1 ; 53019-
 1;54453 ; EN 302-7 ; 2555 ; 3219 ; 10301 ; 12092 ;
 12802 ; 15425 ; 15564 ; ISO 1652 ; 2555 ; 2884-2 ;
 3219 ; 10364-12

语言

法语/英语/俄语/西班牙语/土耳其语/德语

电压

90-240 VAC 50/60 Hz

接口

USB port

尺寸和重量

测试头: D180 x H230 x W130 mm

铝底板: L280 x W200 x H30 mm

不锈钢标准支架: 长500mm

重量: 6.7 kg



Ref.N600200
 B-ONE PLUS
 + KU 1-10

COMPATIBLES 兼容转子

MEASURING SYSTEMS

MS-RV, MS-LV, MS-BV,
 MS-VANES, MS-KREBS,
 MS-SV, MS-ULV, MS-DIN.

COMPATIBLES 兼容温度控制

TEMPERATURE CONTROLS

EVA LR, EVA MS DIN, RT-1 PLUS.

OPTIONS & ACCESSORIES

选件 & 附件

- 手提箱(Ref. 100048).
- -50°C to +300°C外部温度探头-50°C至+300°C(Ref. 900026 and 405000).
- HELIPRO stand (Ref. 111015).
- 带支架和电缆的条形码阅读器(Ref. N330000).
- 卡口主轴架(Ref. 000590).
- 触摸屏保护膜(Ref. 000630).
- 粘度标准油.
- 小容量加热装置(Ref. 600900/950).
- THERMOCELL package热电偶组件(Ref. N130150).

Tel:010-84786530

Mob:13911506202

E-mail:lamy@chohao.com

LAMY校准服务中心


LAMY
 RHEOLOGY
 INSTRUMENTS

www.chohao.com/lamy