




How it works

! 模块设计 ! 自由组合 !

OrigaFlex , from 1 to 999 channels

OrigaFlex 概念

根据您的需要创建您的恒电位仪!



OrigaFlex 是一种灵活的多通道或多恒电位仪系统

一个 OrigaFlex (像上面那个) 由以下模块组成:

OGFDRV 驱动单元

MULTI CHANNEL CONFIGURATION 多通道模式



OGFDRV



OGF500



OGFEIS



ETHERNET



OGFDRV+OGF500×5+OGFEIS

驱动电源

可选择型号 (该通道模块是独立的恒电位仪和恒电流仪, 可让您独立执行测量)。



OGFDRV

适配型号:

OGF500; OGF01A;
OGF05A; OGF10A

最大驱动总电流: 20A.

实际上, 该模块为所有连接的通道提供电流。此外, 它还通过以太网和 PC 软件 OrigaViewer 提供完全控制。



OGF500

电流: ± 500 mA

电流范围: ± 5 nA to ± 500 mA

电压: ± 15 V



OGF01A

电流: ± 1 A

电流范围: ± 10 nA to ± 1 A

电压: ± 15 V



OGF05A

电流: ± 5 A

电流范围: ± 50 uA to ± 5 A

电压: ± 15 V



OGF10A

电流: ± 10 A

电流范围: ± 100 uA to ± 10 A

电压: ± 15 V



2 × OGFDRV
10 × OGF500
2 × OGF01A
1 × OGF05A

OGFPWR驱动单元

FOR SINGLE CHANNEL 单通道模式搭建



or



如前期选择
OGFDRV,
后期可升级
到20A, 自
由搭配




USB 2.0



or



Soft



Master5

分析软件

其它套装



OGF500

电流: ± 500 mA
电流范围: ± 5 nA to ± 500 mA
电压: ± 15 V



OGF01A

电流: ± 1 A
电流范围: ± 10 nA to ± 1 A
电压: ± 15 V



OGF05A

电流: ± 5 A
电流范围: ± 50 uA to ± 5 A
电压: ± 15 V



OGF10A

电流: ± 10 A
电流范围: ± 100 uA to ± 10 A
电压: ± 15 V

